

REMS Ax-Press 30 22V

Prensadora axial por acumulador 30 kN

Herramienta por acumulador, compacta y manejable para realizar uniones de casquillo corredizo. Para instalación e industria. Para obra y taller. Tecnología Li-Ion 22 V. Para accionamiento por acumulador o red.

Prensado axial Ø 12–32 mm

REMS Ax-Press 30 22V – hasta Ø 32 mm. Acumulador Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah para aprox. 130 operaciones de prensado Georg Fischer pfc ALUPEX-EXPRESS Ø 16 mm con cada carga.

Cunas/portacunas para todos los sistemas apropiados
Completo surtido de cabezas de prensar REMS para todos los sistemas de casquillo corredizo con casquillo corredizo usuales. Cabezas de prensar robustas forjadas en acero especial, especialmente endurecido. Las cabezas de prensar REMS son específicas al sistema y corresponden a las exigencias de los diversos sistemas de casquillo corredizo. Con ello un perfecto prensado seguro conforme al sistema.

Construcción

Compacta, manejable, ligera. Máquina accionadora con acumulador sólo 4,6 kg. Dispositivo prensador de posicionamiento vertical para el acoplamiento de cunas/portacunas (**patente US 6,415,641**). De aplicación universal, con una mano, boca abajo, para lugares estrechos. Distribución óptima del peso para manejo con una sola mano. La máquina accionadora con las cabezas prensadoras montadas se puede depositar sobre el acumulador. Mango ergonómico con Softgrip. Linterna LED para iluminar el lugar de trabajo. Cunas/portacunas y cabezales de expandir de cambio rápido, sin herramientas. Asiento seguro de los portacunas y las cunas.

Accionamiento

Alta fuerza de compresión para prensado perfecto en pocos segundos, p.ej. Ø 26 mm en tan solo 5 segundos. Fuerza de empuje 30 kN. Accionamiento electrohidráulico potente con motor por acumulador con fuerza de arrastre 21,6 V, suministro de potencia 380 W, engranaje planetario resistente, bomba de émbolo de excéntrica y sistema hidráulico de alta potencia. Interruptor pulsador de desconexión de emergencia.

Operación por acumulador o red

Tecnología Li-Ion 22V. Acumuladores Li-Ion 21,6 V de alta capacidad con 1,5, 2,5, 5,0 o 9,0 Ah de capacidad, para una larga duración. Ligero y potente. Acumulador Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah para aprox. 130 operaciones de prensado, 2,5 Ah para aprox. 220 operaciones de prensado, 5,0 Ah para aprox. 430 operaciones de prensado, 9,0 Ah para aprox. 780 operaciones de prensado Georg Fischer pfc ALUPEX-EXPRESS Ø 16 mm con cada carga. Indicación progresiva del estado de carga con LED de colores. Rango de temperaturas de trabajo desde -10 hasta + 60 °C. Sin efecto memoria, para una potencia máxima del acumulador. Cargador rápido Li-Ion 100–240 V, 90 W. Cargador rápido Li-Ion 100–240 V, 290 W, para acortar los tiempos de carga, disponible como accesorio. Alimentación de tensión 220–240 V/21,6 V, 15 A, para funcionamiento por red en vez de por acumulador Li-Ion 21,6 V, disponible como accesorio.

Volumen de suministro

REMS Ax-Press 30 22V Basic-Pack. Prensadora axial por acumulador 30 kN para realizar uniones prensadas de casquillo corredizo con casquillo corredizo Ø 12–32 mm. Accionamiento electrohidráulico potente con motor por acumulador con fuerza de arrastre 21,6 V, suministro de potencia 380 W, engranaje planetario resistente, bomba de émbolo excéntrica y sistema hidráulico de alto rendimiento compacto, interruptor pulsador de seguridad. Linterna LED de trabajo. Acumulador Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah, cargador rápido Li-Ion 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W. En caja metálica resistente.

	Código
	573018

Accesorios

Denominación	Código
REMS Ax-Press 30 22V máquina, sin acumulador	573008
Acumulador Li-Ion 21,6V, 1,5Ah	571570
Acumulador Li-Ion 21,6V, 2,5Ah	571571
Acumulador Li-Ion 21,6V, 5,0Ah	571581
Acumulador Li-Ion 21,6V, 9,0Ah	571583
Cargador rápido Li-Ion 100–240V, 50–60 Hz, 90 W	571585
Cargador rápido Li-Ion 100–240V, 50–60 Hz, 290 W	571587
Conexión 220–240V/21,6V, 50–60 Hz, 15A, para alimentación por red en lugar de por acumulador Li-Ion 21,6V	571567
Caja metálica con forma	573282

REMS Cunas/Portacunas

Sistema de casquillo corredizo	Portacunas	Código
Brasstech Raptor/ Metalpex/ Raptor 2/ MULTitermoSAN	ME 14, paq. de 2 unidades	573100
	ME 16, paq. de 2 unidades	573102
	ME 20, paq. de 2 unidades	573106
	ME 26, paq. de 2 unidades	573108
	ME 32, paq. de 2 unidades	573110
General Fittings Serie 5400	ME 14, paq. de 2 unidades	573100
	ME 16, paq. de 2 unidades	573102
	ME 20, paq. de 2 unidades	573106
	ME 26, paq. de 2 unidades	573108
	ME 32, paq. de 2 unidades	573110



p.ej.
Brasstech,
General Fittings,
Georg Fischer pfc

Patente
US 6,415,641

Producto alemán de calidad

Tested by electrosuisse >>>



REMS Pressköpfe

Druckhülsen-System	Presskopf	Art.-Nr.
Georg Fischer pfc ALUPEX-EXPRESS/ Alupex Gas System	ME 16, paq. de 2 unidades	573102
	ME 20, paq. de 2 unidades	573106
	ME 26, paq. de 2 unidades	573108
	ME 32, paq. de 2 unidades	573110
Logstor	ME 16, 2er-Pack	573102
	LR 20, 2er-Pack	573430
	LR 22, 2er-Pack	573432
	LR 25, 2er-Pack	573434
	LR 28, 2er-Pack	573436
	LR 32, 2er-Pack	573438